

Contribution à la radio intelligente à forte mobilité : adaptation spectrale et allocation dynamique des ressources (Document en Français)

✓ Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :

 <http://ged.univ-valenciennes.fr/nuxeo/site/esupversions/02705dfe-8727-4f2e-88dc-0feb3b1f9264>

Droits d'auteur : Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse :

- [Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité \(communication intranet\).](#)

✓ Informations sur les contributeurs

Auteur : [Bouallegue Kaïs](#)

Date de soutenance : 28-06-2017

Directeur(s) de thèse : [Dayoub Iyad](#) - [Gharbi Mohamed](#)

Président du jury : [Raouf Kosai](#)

Membres du jury : [Dayoub Iyad](#) - [Gharbi Mohamed](#) - [Berbineau Marion](#) - [Cances Jean-Pierre](#) - [Roviras Daniel](#) - [Dubois Yves](#)

Rapporteurs : [Cances Jean-Pierre](#) - [Roviras Daniel](#)

Laboratoire : [Département Opto-Acousto-Electronique de l'IFEMN - IFEMN-DOAE](#)

Ecole doctorale : [Sciences pour l'ingénieur \(SPI\)](#)

✓ Informations générales

Discipline : Électronique. Acoustique et télécommunications

Classification : Sciences de l'ingénieur

Mots-clés : [Radio Intelligente](#) [Dispositif mobile intelligent](#) [Formation de faisceaux](#) [Canaux à grandes vitesses](#)

[Radio cognitive -- Thèses et écrits académiques](#) [Transports ferroviaires -- Thèses et écrits académiques](#)

Résumé : Les objectifs essentiels des opérateurs ferroviaires sont d'augmenter la sécurité, de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, d'accroître l'attrait et le profit en offrant de nouveaux services aux passagers. Ces objectifs seront atteints grâce à une énorme augmentation des échanges de flux de données entre les infrastructures existantes et les technologies présentes utilisées au bord du train. L'efficacité spectrale, l'optimisation des ressources radioélectriques ainsi que l'interopérabilité mais aussi la fiabilité des communications sont des éléments majeurs pour les applications ferroviaires. Ces contraintes ainsi que l'utilisation sporadique des bandes fréquentielles à disposition ont donné le jour à la radio intelligente. Cette dernière se présente comme une technologie émergente qui améliore les performances des systèmes radio existants en intégrant l'intelligence artificielle avec la radio logicielle. Un système radio intelligent est défini par sa capacité à être conscient de son environnement radioélectrique. En effet, afin d'optimiser au maximum les opportunités spectrales qui lui sont offerts, le dispositif radio intelligent doit être capable de transmettre sur des bandes laissées libres tout en réalisant un sondage spectral afin de ne pas interférer avec les utilisateurs ayant la priorité sur la bande mais aussi pour détecter d'autres fréquences vacantes. Dans le cadre de cette thèse, nous proposons de nous concentrer sur la problématique de détection de spectre dans un environnement à très forte mobilité. Certaines contraintes sont à prendre en compte, telles que la vitesse. À cela s'ajoute les contraintes de réglementation concernant les critères de détection, telles que la norme IEEE 802.22 WRAN qui stipule que la détection d'un utilisateur prioritaire doit être réalisée à -21dB dans un laps de temps de 2 secondes. L'objectif est donc de concevoir un terminal radio intelligent dans les conditions physiques et réglementaires de transmission dans un environnement ferroviaire.

✓ Informations techniques

Type de contenu : Texte

Format : PDF



▾ Informations complémentaires

Identifiant : uvhc-ori-oai-wf-1-2469

Type de ressource : Thèse
